

Pour nous contacter:



FICHE TECHNIQUE

HYDROFUGE EM

Effet Mouillé


PRÉSENTATION DU PROCÉDÉ :

L'Hydrofuge EM Hydro-Minéral est une solution qui imprègne les supports minéraux poreux pour les rendre hydrofuges, oléofuges et leur donner un effet mouillé mat. Il rend les matériaux perlant à l'eau.

L'Hydrofuge EM Hydro-Minéral possède un fort pouvoir de pénétration par capillarité ce qui lui permet de traiter les supports en profondeur.

Les supports ainsi traités deviennent imperméables à l'eau, et résistants aux attaques extérieures (produits d'entretien, nettoyage à la pression, gel, agressions atmosphériques, etc...). L'Hydrofuge EM Hydro-Minéral a un temps de séchage d'environ 4 heures en fonction de la température.

Il est recommandé de faire un traitement par minéralisation avec le Minéralisant TS avant l'application de l'Hydrofuge Effet Mouillé Hydro-Minéral. La minéralisation assure un traitement de masse définitif, et l'hydrofuge EM apporte un effet hydrofobe oléofuge et donne un effet mouillé mat.



Cliquez ici



DOMAINES D'APPLICATION :



Intérieur




Extérieur



Piétons

L'Hydrofuge EM Hydro-Minéral peut être utilisé en traitement préventif sur tous les matériaux minéraux poreux tels que : les pierres, les terres cuites, les bétons, les dallages reconstitués, granits, les ardoises, etc..., en intérieur ou extérieur, sur supports secs uniquement.



LIMITE D'EMPLOI :

L'Hydrofuge EM Hydro-Minéral étant un produit qui pénètre dans le support par capillarité, les surfaces traitées doivent être propres et saines : elles ne doivent pas comporter de revêtement synthétique d'origine organique (peintures, résines, hydrofuge à base de silicone et revêtements filmogènes divers).

Réaliser toujours un essai avant tout traitement définitif.

CONDITIONNEMENT : en bidons de 20 L, 5 L, 2 L et en Spray de 500 ml.



Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Ils résultent d'essais effectués en toute objectivité dans des laboratoires externes. Il appartient aux utilisateurs de nos produits de s'assurer que ceux-ci conviennent à l'emploi qu'ils veulent en faire. En agissant ainsi, on évitera des erreurs dont Hydro-Minéral ne pourrait en aucun cas assumer la responsabilité.

Assistance technique et commerciale France : **Mr Paul Mercier** 06.33.16.84.90



Hydro-Minéral, Tél : 05.49.05.87.14 Fax : 05.49.05.92.16 Mail : info@hydro-mineral.fr
ZA Les Sablonnières 79270 EPANNES - Siret : 491 295 598 00024 - APE 2041 Z

HYDROFUGE EM

Effet Mouillé

MISE EN OEUVRE :  Pulvérisateur  Bâche de protection  Adhésif

Sur des supports poreux, il est recommandé de minéraliser au préalable, avec le Minéralisant TS. Sur support propre et sec, appliquer à saturation au pulvérisateur une couche d'Hydrofuge EM Hydro-Minéral puis laisser sécher 4 heures minimum.

Sur support fermé (ardoises, marbre, etc), pulvériser légèrement de l'Hydrofuge EM sur 5M², puis prendre un chiffon sec et propre et étaler de façon homogène jusqu'à obtention d'une fine mousse blanche. Laisser pénétrer 3 mn, puis frotter avec un autre chiffon sec pour sortir cette pellicule blanche (ne pas hésiter). Renouveler l'opération pour obtenir un effet mouillé plus soutenu. En cas de traces liées à des excédants, il est possible de les enlever en frottant avec du White Spirit.

CONSOMMATION MOYENNE : 1 Litre = 8 m² à 12 m² en fonction de la porosité

CONDITIONS ET PRÉCAUTIONS D'APPLICATION :

Températures d'applications	Mini	Maxi
Température du support	5°C	20°C
Température ambiante	5°C	25°C

Réaliser toujours un essai avant tout traitement définitif. L'Hydrofuge EM Hydro-Minéral est prêt à l'emploi. Ne pas le mélanger avec un autre produit, ne pas diluer. **Protéger impérativement tous les supports pour lesquels le produit n'est pas destiné :** les surfaces vitrées, les huisseries et vérandas en aluminium ou en PVC, les peintures, les boiseries, les véhicules, etc... Ne pas appliquer en plein soleil. Ne pas appliquer par temps de gel ou risque de gel dans les heures qui suivent l'application. Ne pas utiliser en pulvérisation par vent fort. En cas de projection, rincer à l'eau les parties atteintes. **Agiter le bidon avant utilisation.**

NETTOYAGE DU MATÉRIEL : Nettoyer le matériel avec un solvant vert ou du white spirit en rinçant abondamment, ne pas laisser de produit dans le pulvérisateur. Recycler ou éliminer les emballages conformément à la législation en vigueur.

CARACTÉRISTIQUES : ETAT : liquide **COULEUR :** incolore **POINT ECLAIR :** 55°C **ODEUR :** Aromatique

CODE DE DANGER ET DE SÉCURITÉ :

R10 : Inflammable. **R20 :** Nocif par inhalation.

R36/37 : Irritant pour les yeux et les voies respiratoires.

S26 : En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

S51 : Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

S2 : Conserver hors de la portée des enfants.

S46 : En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. En cas de projection, rincer à l'eau les parties atteintes. D'une manière générale, en cas de doute ou si des symptômes persistent, toujours faire appel à un médecin.

PROTECTIONS INDIVIDUELLES :  Lunettes  Protection respiratoire  Gants  Bottes  Combinaison de travail

Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Il appartient aux utilisateurs de prendre toute les précautions nécessaires à l'utilisation de nos produits. En agissant ainsi, on évitera des erreurs dont Hydro-Minéral ne pourrait en aucun cas assumer la responsabilité.

Assistance technique et commerciale France : **Mr Paul Mercier** 06.33.16.84.90

Hydro-Minéral, Tél : 05.49.05.87.14 Fax : 05.49.05.92.16 Mail : info@hydro-mineral.fr
ZA Les Sablonnières 79270 EPANNES - Siret : 491 295 598 00024 - APE 2041 Z



— Cliquez ici! —



— Pour voir la vidéo d'application —

FICHE D'APPLICATION