



**Performance**  
2 vitesses de perçage.

**Puissance**  
avec son moteur de 3420W.

**Rendement**  
perçage à eau.

**UNE INNOVATION SAMEDIA**

**TECHNOLOGIE MASTER TRONIC**



Double système de contrôle  
Protection des moteurs  
Sécurité maximale



Innovation MASTER TRONIC : sécurité maximale de l'utilisateur.



Raccord 1/4" UNC



Tension 230V

## SMD CDR2SW-342

MC1320

### INFORMATIONS TECHNIQUES

Perçage à eau - béton	Ø40-300mm
Double raccord	1"¼ UNC
Tension	230V 50-60 Hz
Puissance	3 420W
Poids	12,5 Kg

### ACCESSOIRES

Nous recommandons l'utilisation de nos forets de carottage pour le béton, ainsi que du système EZ-FIT.



Couronne Ø en mm	VITESSE 1		VITESSE 2	
	Vitesse périphérique. m/s	Charge Max Trimin Charge Trimin	Vitesse périphérique. m/s	Charge Max Trimin Charge Trimin
40			2.3	635-760-1160 46
50			2.5	635-760-1160 46
60			2.6	635-760-1160 46
70			2.8	635-760-1160 46
80			3.0	635-760-1160 46
100	2.0	270-320-490 108	3.2	635-760-1160 46
110	2.1	270-320-490 108	3.4	635-760-1160 46
120	2.2	270-320-490 108	3.6	635-760-1160 46
125	2.3	270-320-490 108	4.0	635-760-1160 46
130	2.4	270-320-490 108		
140	2.5	270-320-490 108		
150	2.6	270-320-490 108		
160	2.7	270-320-490 108		
170	2.8	270-320-490 108		
180	2.9	270-320-490 108		
190	3.0	270-320-490 108		
200	3.1	270-320-490 108		
210	3.2	270-320-490 108		
220	3.3	270-320-490 108		
240	3.5	270-320-490 108		
250	3.6	270-320-490 108		
300	4.1	270-320-490 108		

## + OPTION

RIG AB 200



RIG SS 300



PWT P



PWT S



PLAQUES DE FIXATION



PLAQUES D'ECARTEMENT



KIT DE RÉCUPÉRATION D'EAU



POMPE À VIDE



KIT DE FIXATION SOUS VIDE

